




WATERKOELER VOOR FLESSEN

FONTAINES BONBONNES

BOTTLE WATER COOLER



GLACIER

+ Eenvoudig installatie en onderhoud
 Installation et entretien faciles
 Easy installation and maintenance

+ Geen dure onderhoudscontracten nodig
 ClaviAucun contrat de maintenance
 Coûteux requis
 No maintenance contract required

+ Waterfles niet meegeleverd
 Bonbonne non incluse
 Bottle not included



CUP DISPENSER WIT WKCG034005

Referentie Référence Reference	Omschrijving Description Description	Beschikbare versies Versions disponibles Available versions	Retailprijs— € Excl. btw Prix public - € HT Public price- € Excl.Tax
WKCGG011400	WATERKOELER GLACIER VOOR FLESSEN WIT FONTAINE GLACIER BLANC/ COOLER GLACIER WHITE	Koud /heet Froide/chaude Cold /hot	€ 525.00
WKCG034005	GLACIER CUP DISPENSER WIT		€ 22.95
WKCGG011300	WATERKOELER GLACIER VOOR FLESSEN WIT FONTAINE GLACIER BLANC/ COOLER GLACIER WHITE	Koud /kamer Froide/tempérée Cold / ambient	€ 505.00
WKCG034005	GLACIER CUP DISPENSER WIT		€ 22.95
	- PAKKETAANBIEDING OP ONZE WEBSHOP - Consultez notre boutique en ligne pour les offres de forfaits - For package deals, please visit our webshop		WEBSHOP

GLACIER - FLESSEN WATERKOELER



BELANGRIJKSTE KENMERKEMEN

- Alle soorten omgevingen: bouwplaatsen, werkplaatsen, kantoren, enz.
- 2-in-1 monobloc dispenser
- Netwerkombouwset: hiermee kunt u de Glacier-flessenfontein ombouwen tot een netwerkfontein (slechts 1 referentie op voorraad)
- Uitneembare tank van polyethyleen met hoge dichtheid, eenvoudig te vervangen
- DryGuard TM anti-overloopsysteem: hiermee wordt de luchtinlaat via de vlottering afgesloten in geval van een fleslekkage om overlopen te voorkomen
- 5-micron luchtfilter: beschermt tegen het binnendringen van verontreinigingen uit de lucht.
- Uitneembare wateropvangbak
- Stevige standaard kranen: warm waterbeveiliging (voor de koudwater-/warmwaterversie)
- Zeer stille werking (≈ 40 dB)
- Garantie 1 jaar op onderdelen en 2 jaar op de koeleenheid.



G011400



G011300



Ombouwkit

G031002



VEILIGHEIDSKRAAN



Uitneembare lekbak



Warmwater schakelaar

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmeting:
L.31 - B.31 - H.980 cm
- Gewicht :
G011400 :13,8 Kg
G011300 : 14.7kg
- Compressor :
220-240V 50Hz/60Hz
- Koud:
Energieverbruik: 75W
Capaciteit: 3.5l/h
Gemiddelde temperatuur: 6-10°C
- Warm:
Energieverbruik: 450w
Capaciteit: 4.8 l/u
- Boiler weerstand tegen oververhitting
- Temperatuurbereik 75-92°C
- Temperatuurregeling: 82-89°C
- Koelmiddel:
R 600
- Beschikbare kleurt :
Wit
- Certificaten :
CE, C.UL.US listed, CB, CCC,
SASOGOST, ISO901, WEEE,
RoHS

GLACIER - FONTAINE BONBONNE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Tous types d'environnement : chantiers, ateliers, bureaux ...
- Fontaine monobloc 2 en 1
- Kit de conversion réseau : permet de convertir la fontaine bonbonne Glacier en fontaine réseau (1 seule référence en stock)
- Réservoir amovible en polyéthylène haute densité facile à remplacer
- Système anti-débordement DryGuard TM : permet en cas de fuite de la bonbonne, par le biais de son anneau flotteur, de fermer l'entrée d'air et d'éviter tout débordement.
- Filtre à air 5-microns : protège contre l'entrée de contaminants se trouvant dans l'air.
- Bac récupérateur d'eau amovible
- Robinet standards très résistants : Sécurité Eau chaude (Pour la version Eau froide / Eau Chaude)
- Fonctionnement très silencieux (≈ 40db)
- Garantis 1 an pièces, 2 ans groupe froid.



G011400



G011300

Kit de conversion
POU



G031002



Sécurité eau chaude



Bac récupérateur
d'eau amovible



Commutateur chauffe eau
pour économie d'énergie

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions:
L.31 - D.31 - H.980 cm

Poids :
G011400 : 13,8 Kg
G011300 : 14,7kg

Compresseur :
220-240V 50Hz/60Hz

Froid :
Puissance de consommation: 74w
Capacité : 10 l/h
Température moyenne : 6-10°C

Chaud :
Puissance de consommation: 450w
Capacité : 12 l/h
Résistance chauffe eau externe
Plage de température : 75-92°C
Contrôle de température : 82-89°C

Gaz réfrigérant : R600

Coloris : blanc

Certifications :
CE, C.U.L.U.S listed, CB, CCC,
SASOGOST, ISO901, WEEE,
RoHS

GLACIER - BOTTLE WATER COOLER



MAIN FEATURES

- All types of environment : construction sites, workshops, offices ...
- Fountain 2 In 1 : Bottle and P.O.U
- POU conversion kit : allows you to convert the bottle fountain into a network fountain (only 1 reference in stock)
- DryGuard™ Patented non-spill system: enables in case of bottle leak, through its floating ring, to impede air entrance and to avoid any overflowing.
- One piece blow molded polyethylene cabinet, easy to replace
- 5-microns air filter: : Protection against the entrance of contaminants existing in the air.
- Removable drip tray
- Very resistant standard taps : Hot water safety
- Very silent mechanism (≈ 40db)
- Spare parts guarantee for one year, 2 years for the cooling unit.



G011400



G011300

POU conversion kit



G031002



Hot water safety



Removable drip tray



Hot water ON and OFF switch

TECHNICAL DATAS

Sizes :
L.31 - D.31 - H.980 cm

Weight :
G011400 :13,8 Kg
G011300 : 14.7kg

Compressor :
220-240V 50Hz/60Hz

Cold :
Power consumption: 74w
Capacity: 10 l/h
Average temperature: 6-10°C

Hot :
Power consumption: 450w
Capacity: 12 l/h
Water heater resistance
Temperature range: 75-92°C
Temperature control: 82-89°C

Refrigerant charge : R600

Available colours: white

Certifications :
CE, C.UL.US listed, CB,
CCC, SASOGOST, ISO9001,
WEEE, RoHS